

AIR-BAG

Scheda tecnica



Caratteristiche	Vantaggi
Prodotto di carta contenente una camera d'aria in PE estruso a 3 strati	Disponibilità per misure personalizzate sulla base del prodotto e del trasporto
Valvola 360° a gonfiaggio facile e veloce con chiusura automatica	<ul style="list-style-type: none"> Elevata stabilità in fase di trasporto Resistente a calore elevato, acqua ed umidità

Tempi di gonfiaggio	Da 11 sec. a 46 sec.
Modalità di gonfiaggio	Posizionare l'airbag ad almeno 5 cm dal pavimento, per evitare contatti con materiale non conforme.
Pressione massima	0.2 bar
Modalità di sgonfiaggio	Foratura airbag con strumento affilato.

AIR-BAG

Scheda tecnica



Dimensioni (mm)	Spazio tra le merci (mm)	600x110	850x1200	850x1850	1000x1200	1000x1500	1000x1850	1000x2200
Portata (tonn)	100	3.0	5.3	8.7	6.4	8.3	10.4	12.6
	200	1.3	2.8	6.2	3.6	4.9	6.4	7.8
	450	-	-	-	0.4	0.6	0.9	1.2
Peso Airbag/Cartone		50	35	30	30	30	25	20
Peso Airbag/Pallet		400	280	240	240	240	200	160
Peso Lordo/Cartone		21.3	22.4	28.6	22.4	27.4	27.9	26.5
Peso lordo/Pallet		183	192	241	192	232	236	225