

NASTRO IN CARTA HOT-MELT

Scheda Tecnica



Nastro monoadesivo in carta per imballo *Single-sided adhesive paper packing tape*

Supporto spessore <i>Thickness</i>	Carta <i>Paper</i>
Adesivo <i>Adhesive</i>	Hot-Melt <i>Hot-Melt</i>
Spessore Totale <i>Total thickness</i>	Da 0.110 mm a 0,135 mm (Film + Collante)
Adesività su acciaio <i>Peel adhesion</i>	Da 7 a 9,5 N/25 mm
Carico a rottura <i>Tensile</i>	Da 50 a 85 n/25 mm
Allungamento a rottura <i>Elongation</i>	Da 2% a 10%
Peso <i>Weight</i>	Da 60 a 80 g/m ²

Caratteristiche / Features	Vantaggi / Benefits
Suupporto di carta e adesivo hot melt <i>Paper carrier and hot melt adhesive</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alta adesività /High adhesiveness • Alte prestazioni negli usi più comuni / High performance in common usage
Per la sigillatura di cartoni con dispenser manuale o con macchine confezionatrici automatiche <i>Suitable for carton sealing with manual dispenser or with automatic packing machines</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Resistente ai colpi accidentali /Resistant to accidental blows • Lacerabile a mano/ Tearable by hand • Immediato riconoscimento di manomissione/Immediate tamper recognition
Durata e condizioni di utilizzo <i>Duration and usage conditions</i>	<p>12 mesi dall'acquisto, se adeguatamente conservato in luogo asciutto a 23 °C e al 50% di U.R.</p> <p><i>12 months from purchase, if properly stored in dry places at 23 °C and 50% RH</i></p>

I dati indicati sono da considerarsi valori medi tipici, le tolleranze industriali sono del +/- 5% , Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. La Comimbal declina ogni responsabilità diretta ed indiretta ed a ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.



Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable
Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability



NASTRO IN CARTA HOT-MELT

Scheda Tecnica



Misure mm x metri	Colori standard	Confezione RT/SC	Confezione SC/PALL.	Confezione RT/PALL.
50x50	Avana	36	33	1188
50x500	Avana	6	45	270
75x50	Avana	4	24	96