

NASTRO BIADESIVO

Scheda tecnica



Nastro biadesivo TNT

Non-woven double-sided adhesive tape

Supporto spessore <i>Thickness</i>	Tessuto non tessuto <i>Non-woven</i>
Adesivo <i>Adhesive</i>	Gomma sintetica, Acrilico base acqua <i>Synthetic rubber, Water-based acrylic</i>
Spessore Totale <i>Total thickness</i>	Da 0.110 mm (TNT + Collante) <i>From 0.110 mm (NW + Adhesive)</i>
Adesività <i>Adhesion</i>	Da 9,25 N/25 mm est. & da 9,25 N/25 mm int. <i>From 9,25 N/25 mm ext. & from 9,25 N/25 mm int.</i>
Carico a rottura <i>Tensile</i>	Da 25 N/25 mm <i>From 25 N/25 mm</i>
Allungamento a rottura <i>Elongation</i>	Da 3 % <i>From 3 %</i>
Resistenza alla temperatura <i>Temperature resistance</i>	Da 60° C <i>From 60° C</i>

Caratteristiche / Features	Vantaggi / Benefits
Biadesivo in gomma sintetica o acrilico base acqua <i>Synthetic rubber or water-based acrylic double-sided adhesive</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alta adesività su entrambi i lati /High adhesiveness on both sides • Adatto a superfici difficili (cartoni, metalli, feltri e materiali plastici); anche per l'adesivizzazione dei materiali in pelle; resistente ai plastificanti, stabile all'invecchiamento ed agli UV; indicato anche per l'adesivizzazione di materiali con bassa energia superficiale/ Suitable for difficult surfaces (cardboards, metals, felts and plastics); also for bonding leather materials; resistant to plasticizers, stable to aging and UV; also suitable for bonding materials with low surface energy
Supporto in tessuto non tessuto <i>Support nonwoven</i>	Alta adattabilità e conformabilità /High adaptability and conformability

I dati indicati sono da considerarsi valori medi tipici, le tolleranze industriali sono del +/- 5% , Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. La Comimbal declina ogni responsabilità diretta ed indiretta ed a ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.



Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable
Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability





NASTRO BIADESIVO

Misure standard

Misure mm x metri	Colori standard	Confezione RT/SC	Confezione SC/PALL.	Confezione RT/PALL.
25x50	Avana	72	33	3168
50x50	Avana	36	33	1188



Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
 Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable
 Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability

