

NASTRO ADESIVO HOT-MELT

Scheda tecnica



Nastro monoadesivo in polipropilene per imballo

Polypropylene packing tape

Supporto spessore <i>Thickness</i>	Film polipropilene biorientato da 0.028 mm (28 My) <i>Polipropilene bioriented 0.028 mm (28 My)</i>
Adesivo <i>Adhesive</i>	Gomma sintetica (Hot-Melt), colori disponibili: Bianco, Avana, Trasparente <i>Synthetic rubber (Hot-Melt), available colours: White, Avana, Transparent</i>
Spessore Totale <i>Total thickness</i>	0.045 mm (Film + Collante)
Adesività su acciaio <i>Peel adhesion</i>	13 N/25 mm
Carico a rottura <i>Tensile</i>	100 n/25 mm
Allungamento a rottura <i>Elongation</i>	140%
Resistenza alla temperatura <i>Temperature resistance</i>	60 °C

Caratteristiche / Features	Vantaggi / Benefits
Adesivo gomma sintetica <i>Synthetic rubber adhesive</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alta adesività / High adhesiveness • Alte prestazioni negli usi più comuni / High performance in common usage
Supporto in polipropilene biorientato <i>Support bi-oriented polypropylene</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alta adattabilità / High adaptability • Buon allungamento / Good extension
Durata e condizioni di utilizzo <i>Duration and usage conditions</i>	<p>12 mesi dall'acquisto, se adeguatamente conservato in luogo asciutto a 23 °C e al 50% di U.R.</p> <p><i>12 months from purchase, if properly stored in dry places at 23 °C and 50% RH</i></p>

I dati indicati sono da considerarsi valori medi tipici, le tolleranze industriali sono del +/- 5% , Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. La Comimbal declina ogni responsabilità diretta ed indiretta ed a ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.



Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable
Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability



NASTRO ADESIVO HOT-MELT

Misure standard



Misure mm x metri	Colori standard	Confezione RT/SC	Confezione SC/PALL.	Confezione RT/PALL.
50x66	Bianco, Avana, Trasparente	36	33	1188
50x132	Bianco, Avana, Trasparente	36	27	972
50x330	Bianco, Avana, Trasparente	12	36	432
50x660	Bianco, Avana, Trasparente	6	45	270
50x990	Bianco, Avana, Trasparente	6	36	216
50x1500	Bianco, Avana, Trasparente	6	27	162
75x66	Bianco, Avana, Trasparente	4	24	96
75x132	Bianco, Avana, Trasparente	4	24	96
75x660	Bianco, Avana, Trasparente	4	45	180
75x990	Bianco, Avana, Trasparente	4	36	144



Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable
Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability

